

# BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen  
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge



BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

## TECHNISCHE INFORMATION

### **BUZZARD Hydrosol - Konzentrat**

#### **Spezial-Grundiermittel auf Acryl-Basis für Innen und Außen**

##### **Eigenschaften:**

- Farbton: blau (transparent auftrocknend) ▪ wasserverdünnbar ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ hochkonzentriert ▪ sehr ergiebig ▪ hohes Eindringvermögen ▪ untergrundverfestigend ▪ egalisiert ▪ unterschiedliche Saugfähigkeit ▪ lösemittelfrei ▪ leicht zu verarbeiten ▪ schnell trocknend
- Dichte: Ca. 0,9-1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: modifizierte Acryl-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie (A/h): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- Gisbau-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

##### **Verwendung:**

- zum Tiefgrundieren stark und/oder ungleichmäßig saugender, feinporöser, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich
- geeignet auf Putzen aller Art, (Gas-)Beton, ungebrannten Mauersteinen, Innenflächen aus Porenbeton, Ziegel- und Hartbrandstein, Kalksandsteinen, Gipsbau- und -kartonplatten, Spachtelmassen, Zement- und Anhydrit-Estrichen sowie leicht kreadende, aber tragfähige Altanstriche

##### **Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:**

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreadende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Benachbarte Flächen schützen, Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

BUZZARD Farben GmbH  
Gehren Gerostraße 75 a  
15926 Heideblick (DE-BB)  
<https://buzzard-farben.de>

**Zentrale**  
Telefon: 035455 428  
Telefax: 035455 431  
[info@buzzard-farben.de](mailto:info@buzzard-farben.de)

**Verkauf**  
Telefon: 035455 417  
Telefax: 035455 431  
[verkauf@buzzard-farben.de](mailto:verkauf@buzzard-farben.de)

**Bankverbindung**  
Commerzbank Cottbus AG  
IBAN: DE44 1808 0000 4650 5442 00  
BIC/SWIFT: DRESDEFF180

**Gläubiger-ID:** DE44ZZ00000288722  
**St.-Nr.:** 049/106/01577, FA Königs Wusterhausen  
**USt-IdNr.:** DE170489038  
**EORI-Nr.:** DE309588733490523

**GLN:** 4025431 000005  
**LUCID-Verpackungsreg.-Nr.:** DE5659546527683  
**Sitz:** Gehren, **Registergericht:** AmtsG Cottbus HRB 3723  
**Geschäftsführung:** Bastian Ehrentraut

Auf normal saugenden Untergründen mit 3-4 Teilen Wasser verdünnt bis zur vollen Sättigung des Untergrundes auftragen. Zur Grundierung von (Leicht-) Beton, Estrichen, Spachtelmassen das Konzentrat nur mit bis zu 2 Teilen Wasser verdünnen. Wenn erforderlich, nass-in-nass, gut einreibend bürsten, streichen (Flächenstreicher, Pinsel). Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film bilden! Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Trocknung:**

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Reichweite:**

Ca. 5-6 m<sup>2</sup>/ltr.

pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

**Gebindegrößen:**

10 ltr. Kunststoffkanister

**Lagerung:**

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

**Entsorgung:**

Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

**Kennzeichnung gemäß  
Verordnung (EG) Nr.  
1272/2008 [CLP]:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 04/2017